

# CAMIÓN SUBTERRANEO LAR UT-06



Marca LAR  
Modelo UT-06  
Motor Deutz  
Motor modelo BF4M1013EC  
Motor potencia 155 HP  
Capacidad de carga 3m<sup>3</sup> / 6 toneladas



**LAR**  
Heavy Industries

# CAMIÓN SUBTERRANEO LAR UT-06

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	DEUTZ (made in Germany)
Motor modelo	BF4M1013EC
Motor potencia	155 HP
Capacidad de carga	3 m <sup>3</sup>
Capacidad de carga	6000 kg
Ángulo de descarga	65°
Ángulo de aproximación	15°
Peso vacío	9000 kg
Peso operativo a plena carga	15000 kg
Ángulo de giro	±8°
Distancia mínima al suelo	210 mm
Gradeabilidad (carga completa)	≥14°
Radio de giro mínimo	3357 mm (Interior), 5500mm (Exterior)
Marcha	Primera velocidad: 4,7 km/h Segunda marcha: 10 km/h Tercera velocidad: 18,4 km/h
Tracción máxima	102 KN
Presión nominal del sistema de trabajo	18 MPa
Presión nominal del sistema de dirección	16 MPa
Presión nominal del sistema de frenado	11 MPa
Presión nominal del sistema de reabastecimiento de aceite	1,69-1,96 MPa
Depósito de combustible	88 L
Depósito de aceite hidráulico	88 L
Tensión de funcionamiento	24 V
Dirección	Articulación central, dirección asistida totalmente hidráulica
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)	6116 mm x 1500 mm x 2000 mm
Caja de cambios	USA DANA T20000 (Dual-in-one)
Bomba	Changjiang Hydraulics GPC4
Válvula de pedal	USA mico GL87-023
Válvula de llenado	USA mico 06-463
Válvula multivía	Changjiang Hydraulics ZL20F
Eje motriz	Xuzhou Qingfeng MPR71
Acumulador	Aote Hydraulics NXQA-2.5/31.5-L
Neumático	Shandong Linglong 10.00-20
Cilindro de trabajo	Shandong qingzhou YTUK06
Cabina	Certificado ROPS ISO 3471 Certificado FOPS ISO 3449